

14.0 - Akcesoria (dmuchawy membranowe SECOH)



JDK-S-60, parametry:

- wydajność: 85 l/min - 150 mbar, 60 l/min - 200mbar,
- moc: 40 W przy 200 mbar,
- przykładowe zastosowanie: ZBS-4C, ZBS-6C.

JDK-S-80, parametry:

- wydajność: 90 l/min - 150 mbar, 75 l/min - 200mbar,
- moc: 50 W przy 200 mbar,
- przykładowe zastosowanie: ZBS-6C, ZBS-8C, ZBB-7C.

JDK-S-100, parametry:

- wydajność: 110 l/min - 150 mbar, 95 l/min - 200mbar,
- moc: 75 W przy 200 mbar,
- przykładowe zastosowanie: ZBS-8C, ZBB-7C, ZBB-10C.

JDK-S-120, parametry:

- wydajność: 140 l/min - 150 mbar, 120 l/min - 200mbar
- moc: 95 W przy 200 mbar
- przykładowe zastosowanie: ZBB-10C, ZBB-12C, ZBS-10C.



JDK-S-150, parametry:

- wydajność: 180 l/min - 150 mbar, 150 l/min - 200mbar
- moc: 115 W przy 200 mbar

JDK-S-200, parametry:

- wydajność: 220 l/min - 150 mbar, 200 l/min - 200mbar
- moc: 180 W przy 200 mbar

JDK-S-250, parametry:

- wydajność: 270 l/min - 150 mbar, 250 l/min - 200mbar
- moc: 225 W przy 200 mbar



JDK-S-300, parametry:

- wydajność: 375 l/min - 150 mbar, 300 l/min - 200mbar
- moc: 230 W przy 200 mbar

JDK-S-400, parametry:

- wydajność: 460 l/min - 150 mbar, 400 l/min - 200mbar
- moc: 360 W przy 200 mbar

JDK-S-500, parametry:

- wydajność: 545 l/min - 150 mbar, 500 l/min - 200mbar
- moc: 450 W przy 200 mbar

14.1- Akcesoria (pompy zatapialne EBARA)



OPTIMA MA, parametry:

- wydajność/podnoszenie: 120 l/min / 3,3m , 40 l/min / 6,5m,
- moc: 250 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 5/4 cala (rury np. PE32-PE40)
- przełot swobodny: 10mm
- przykładowe przepompownie: P60,/1,4, P60/2,0, P60-80/2,1

BEST 2 MA parametry:

- wydajność/podnoszenie: 200 l/min / 5,3m , 120 l/min / 8,3m,
- moc: 550 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE40-PE50),
- przełot swobodny: 10mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.

BEST 3 MA parametry:

- wydajność/podnoszenie: 260 l/min / 4,0m, 120 l/min / 9,5m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE40-PE50),
- przełot swobodny: 10mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.



RIGHT 100 MA parametry:

- wydajność/podnoszenie: 200 l/min / 3,4m, 120 l/min / 7,6m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 1 1/2 cala (rury np. PE50-PE63),
- przełot swobodny: 35mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.

DW VOX 100 MA parametry:

- wydajność/podnoszenie: 400 l/min / 3,7m, 200 l/min / 6,7m,
- moc: 750 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE75),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P60/2,0, P60-80/2,1, P100/1,9.

DW VOX 150 MA lub M., parametry:

- wydajność/podnoszenie: 400 l/min / 6,1m, 200 l/min / 9,0m,
- moc: 1100 W, zasilanie 1-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE90),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

DW VOX 200 parametry:

- wydajność/podnoszenie: 400 l/min / 8,3m, 200 l/min / 11,2m,
- moc: 1500 W, zasilanie 3-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE110),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

DW VOX 300 parametry:

- wydajność/podnoszenie: 400 l/min / 12,6m, 200 l/min / 14,7m,
- moc: 2200 W, zasilanie 3-faz.,
- króciec tłoczny: 2 cale (rury np. PE63-PE110),
- przełot swobodny: 50mm,
- przykładowe przepompownie: P100, P120, P150.

